

อุปกรณ์

- ไม้เล็กรอง สีย้อมร้อน หรือย้อมเย็น
- เฟอร์นิเจอร์ไม้ ● พู่กัน หรือแปรงทาสี
- ถู้งมือยาง ● กระดาษทรายละเอียด
- เมธิลแอลกอฮอล์ (ใช้เฉพาะกับสีย้อมเย็น)
- แคลคเกอร์ หรือหน้ายาเคลือบเงาไม้

วิธีทำ

1. จัดไม้เพื่ออลยเสี้ยน และขจัดสารเคลือบเงาด้วยกระดาษทราย และขัดฝุ่นให้สะอาด
2. (สวมถุงมือยาง) ละลายสีย้อมร้อน / ทาลบ ด้วยน้ำร้อน 500 ซีซี หรือครีโอลิตร (หรือถ้าเลือกใช้สีย้อมเย็น ให้ละลายสี / ทาลบ ด้วยน้ำอุ่น 250 ซีซี แล้วเติมเมธิลแอลกอฮอล์อีก 250 ซีซี)
3. ใช้พู่กัน หรือแปรงจุ่มสีแล้วทาที่ละสี ปล่อยให้แห้งแล้วจึงทาสีอื่นๆ
4. ทาสีซ้ำอีกจนได้สีเข้มตามที่ต้องการ แล้วปล่อยให้แห้ง



ข้อแนะนำ :

- ใช้เมธิลแอลกอฮอล์กับสีย้อมเย็นเท่านั้น สีย้อมร้อนไม่ต้องใช้
- ควรจัดสารเคลือบไม้ ออกให้หมด และขัดฝุ่นออกให้สะอาด

